

# KIBO 4063



## EIGENSCHAFTEN

- Dieses energieabsorbierende Kernmantelfangleine besteht aus einem 44 mm breiten Bandfalldämpfer, der die Abseilwirkung auf weniger als 6 kN reduziert, einem 44 mm breiten Polyester-Elastikseil, einem Stahlkarabiner (Öffnungsweite 16 mm) und einem Stahl-Gerüsthaken mit Automatikschloss (Öffnung 50,8 mm)
- Die Ösen werden durch einen abriebfesten Fingerhut geschützt
- Länge: 1,4m - 2m

**Artikelnummer: 8.84.063.00**

## UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

## VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 10 Stück pro Karton

## ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 10 STÜCK (KARTON)
<b>Einheitsgröße</b>	8.84.063.00	8718249047367	8718249047374

## LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Achten Sie darauf, dass die Energieaufnahmeverrichtung beim Transport nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und bewahren Sie sie in der Originalverpackung auf. Reinigen Sie die Vorrichtung mit Wasser. Mit einem Lappen abtrocknen und in einem gut belüfteten Raum aufhängen, damit die Vorrichtung trocknen kann. Nicht in der Nähe von offenem Feuer und Wärmequellen trocknen lassen. Dies gilt auch, wenn die Teile beim Einsatz feucht geworden sind. Das Gerät muss vor Sonneneinstrahlung, Wärme und Chemikalien geschützt in einem trockenen, gut belüfteten temperierten Raum in der Originalverpackung gelagert werden.

## TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:  
[www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

## VERWANDTE ARTIKEL



**FUJI 4015**  
Sturzgeschirr 3D  
Art.-Nr. 8.84.015.00



**ANKERHAKEN AUS  
EDELSTAHL**  
110 mm  
Art.-Nr. 8.82.691.00



**MOROTO 4184**  
Abnehmbares Schulterpolster  
Art.-Nr. 8.84.184.00

## IHR HÄNDLER: