


TAUNUS 4170



KENMERKEN

- Automatisch oprullend valstopapparaat met 50 mm band en voorzien van valdemper
- Inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- Beschermende behuizing
- Voorzien van een NFC-chip onder het label die is bedoeld voor het in kaart brengen van gebruikers en het bijhouden van inspectietermijnen
- Geschikt voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
- De maximale hellingshoek is 40°
- Lengte: 2,5 meter
- Maximale weerstand: 15 kN
- Valfactor 0

Artikelnummer: 8.84.170.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 10 stuks per omdoos

CE 0598
EN 360:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 6 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.170.00	8718249047688	8718249047695

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de eenheid verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Het apparaat moet in zijn verpakking opgeborgen worden in een droge en geventileerde ruimte met gematigde temperatuur.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink:
www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



FUJI 4015

Harnas 3D

Art. nr. 8.84.015.00



ANDES 4013

Harnas 5D

Art. nr. 8.84.013.00

UW LEVERANCIER: