OXXA® ESSENTIAL

KENYA
4174

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif anti-chutes rétractable automatique avec sangle de 21 mm et équipé d'un amortisseur de chocs
- Conçu pour une utilisation verticale et horizontale (maximum 100 kg), lorsqu'il existe un risque de chute sur des arêtes
- Testé pour une utilisation horizontale sur un bord en acier sans bavures
- Comprend un mousqueton en acier (ouverture 18 mm) et un crochet d'échafaudage en aluminium (ouverture 60 mm)
- Boîtier en polymère très solide et résistant aux chocs (PA 6)pour éviter la casse
- Boîtier de protection compact et léger
- Le crochet de connexion (art. n° 8.82.689.00) permet de fixer deux anti-chutes OXXA 4172 côte à côte directement au niveau de la jonction des sangles dorsales du harnais de l'utilisateur
- Équipé d'une puce NFC sous l'étiquette conçue pour la cartographie des utilisateurs et le suivi des temps d'inspection
- L'angle d'inclinaison maximal est de 40°
- Longueur : 2 mètres
- Résistance maximale : 12 kN
- Facteur de chute : 2

Numéro d'article : 8.84.174.00

ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS

- Échafaudages
- Construction
- Technique d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

EMBALLAGE

- 1 article par polybag
- 4 articles par carton

CE 0598

EN 360:2002

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression.

oxxa.work

Copyright © 2021 Produits de Sécurité OXXA, Tous droits réservés - **Version 2, 09-04-2024**

OXXA® ESSENTIAL

INFORMATION SUR LE PRODUIT

TAILLE	N° D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 4 ARTICLES (CARTON)
Taille unique	8.84.174.00	8718249049118	8718249049125

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez l'équipement de toute partie coupante et conservez-le dans son emballage. Nettoyer à l'eau, essuyer avec un chiffon et suspendre dans un local aéré, afin de laisser sécher naturellement et à distance de tout feu direct ou source de chaleur, de même pour les éléments ayant pris l'humidité lors de leur utilisation. L'appareil doit être rangé dans un local tempéré, sec et aéré dans son emballage.

INSTITUT DE TEST

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant :
www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES

FUJI 4015
Harnais 3D
Art n° 8.84.015.00



TAUNUS 4170
Dispositif anti-chutes XL
avec amortisseur de chocs 2,5 m
Art n° 8.84.170.00

TRIVOR 4172
Dispositif anti-chutes
avec amortisseur de chocs 2 m
Art n° 8.84.172.00

VOTRE FOURNISSEUR :

Avertissement : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il s'agit de discuter de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression.

oxxa.work

Copyright © 2021 Produits de Sécurité OXXA, Tous droits réservés - **Version 2, 09-04-2024**